LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

# Technical sheet



**Lunette de protection**

Marque: SINGER - FRANCE

Ref Product: wire:EVASTAR

Ref Mcmining: LUNEVASTAR/100

| **DESCRIPTION:** |
|---|
| EVASTAR |
| Lunette de protection |
| **Utilisation** |
| Comme protection contre les risques mécaniques: |
| projections de solides, dâ€™éclats, de particules, chocs... |
| Meulage, industrie, sport, laboratoires, assemblage |
| automobile, etc. Protection contre les UV. |
| **Caractéristiques techniques** |
| Lunettes Ã  branches type visiteur. |
| Protection anti-UV. |
| Epaisseur oculaire: 2.00 mm. |
| MatiÃ¨re: 100% polycarbonate. |
| Monture coloris : |
| - incolore:..... EVASTAR |
| - jaune.....EVASTARJ |
| Dimensions: (largeur) 157 mm x (hauteur) 59 mm. |
| (profondeur) 110 +/- 10 mm. |
| Poids: 44 grammes. |
| Conditionnement: - carton |
| **Principaux atouts** |
| Coques latérales aérées. |
| Branches perforées pour accÃ¨s cordelette. |
| Pont nasal confortable. LégÃ¨res et agréables. |
| Permet le port de lunettes correctrices. |
| Offre une trÃ¨s bonne vision périphérique. |
| Aucune piÃ¨ce métallique sur ce modÃ¨le. |
| EVASTAR |
| EVASTARJ |
| [ Robustes! ] |
| **Conformité** |
| Cet équipement a été testé suivant les normes européennes |
| EN166: 2001, protection individuelle de lâ€™oeil, spécification, |
| EN170: 2002, protection individuelle de lâ€™oeil, filtres pour lâ€™ultra-violet, |
| Il est conforme Ã  la Directive Européenne 89/686/CEE relative aux Equipements de Protection Individuelle. |
| Attestation dâ€™examen CE de type délivrée par BSI (Royaume-Uni), organisme notifié nÂ°0086. |
| Protection mécanique (EN166) - Symbole FT |
| protection contre les particules lancées Ã  grande vitesse Ã  des températures extrÃªmes |
| (point 7.34. de lâ€™EN166 : 2001). (correspond Ã  lâ€™impact dâ€™une bille dâ€™acier de diamÃ¨tre de 6 mm |
| et ayant une masse minimale de 0.86 g lancée Ã  45 m/s). |

| |
|---|
| Qualité optique (EN166) - Symbole 1 |
| Classe 1 (travaux continus). |
| Numéro dâ€™échelon (EN170) - Symbole 2-1.2 ou 2C-1.2 |
| Perception des couleurs : peut Ãªtre altérée (sauf marqué 2C). |
| Applications spécifiques : Ã  utiliser avec des sources qui émettent un rayonnement ultraviolet prédominant |
| aux longueurs dâ€™ondes < 313 nm et lorsque lâ€™éblouissement nâ€™est pas un facteur important. |
| Cela sâ€™applique aux rayonnements U.V.C et Ã  la plupart des U.V.Bb). |
| Source spécifique : Lampes Ã  vapeur de mercure Ã  basse pression, telles que celles utilisées pour |
| stimuler la fluorescence ou les Â«lumiÃ¨res noiresÂ»., les lampes actiniques et germicides. |
| b) U.V.B:280 nm Ã  315 nm et U.V.C: 100 nm Ã  280 nm. |