Mc MINING GROUPE PICHORI Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Protection des yeux - Lunettes classiques

Marque: SINGER - FRANCE

Ref Product: wire:EVASPORT

Ref Mcmining: LUNEVASPORT/N/100

DESCRIPTION:
EVASPORT
Protection des yeux - Lunettes classiques
Utilisation
Comme protection contre les risques mécaniques:
projections de solides, dâ€™éclats, de particules, chocs...
Meulage, industrie, sport, laboratoires, assemblage
automobile, etc. Protection contre les UV.
Caractéristiques techniques
- Type: lunettes de protection Ã branches réglables.
- Traitement: Protection anti-UV. Traitement anti-rayures.
- Oculaire: Epaisseur 2.00 mm. Polycarbonate incolore.
- Monture et branches : polyamide.
- Vis: Nickel.
- Monture coloris: bleu.....EVASPORTB
noir.....EVASPORTN
noir antibuée.....EVASPORTNAB
- Dimensions: (largeur) 150 mm x (hauteur) 55 mm.
(entre les deux branches) 100 mm +/- 10 mm.
- Poids: 34 grammes.
Principaux atouts
- Lunettes Ã branches réglables (4 positions) pour un parfait maintien de lâ€™équipement et une meilleure protection.
- Coques latérales de protection.
- Ã‰cran dâ€™une piÃ¨ce, vision panoramique.
- Pont nasal confortable.
- Branches perforées pour accÃ¨s cordelette.
Conformité
Cet équipement a été testé suivant les normes européennes
EN166: 2001, protection individuelle de lâ€™oeil, spécification,
EN170: 2002, protection individuelle de lâ€™oeil, filtres pour lâ€™ultra-violet,
Il est conforme Ã la Directive Européenne 89/686/CEE relative aux Equipements de Protection Individuelle.
Attestation dâ€™examen CE de type délivrée par BSI (Royaume-Uni), organisme notifié nÂ°0086.
Protection mécanique (EN166) - Symbole FT
Protection contre les particules lancées Ã grande vitesse Ã des températures extrÃªmes
(point 7.34. de lâ€™EN166 : 2001). (correspond Ã lâ€™impact dâ€™une bille dâ€™acier de diamÃ¨tre de 6 mm
et ayant une masse minimale de 0.86 g lancée Ã 45 m/s).
Qualité optique (EN166) - Symbole 1
Classe 1 (travaux continus).
Numéro dâ€™échelon (EN170) - Symbole 2-1.2 ou 2C-1.2
Perception des couleurs : peut Ãªtre altérée. (sauf marqué 2C).

Applications spécifiques : Ã utiliser avec des sources qui émettent un rayonnement ultraviolet prédominant aux longueurs dâ€™ondes < 313 nm et lorsque lâ€™éblouissement nâ€™est pas un facteur important.
Cela sâ€™applique aux rayonnements U.V.C et Ã la plupart des U.V.Bb).
Source spécifique : Lampes Ã vapeur de mercure Ã basse pression, telles que celles utilisées pour stimuler la fluorescence ou les Â«lumiÃ¨res noiresÂ»., les lampes actiniques et germicides.
b) U.V.B:280 nm Ã 315 nm et U.V.C: 100 nm Ã 280 nm.