LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



7131 - RACCORD EN T - TARAUDAGE FEMELLE CENTRAL

Marque: CODITAL - FRANCE

Ref Product: wire:2071310

Ref Mcmining:

DESCRIPTION			

7131 - RACCORD EN T - TARAUDAGE FEMELLE CENTRAL
Série 7000, Raccords à compression pour tube PE : Té avec taraudage Femelle central
Utilisation : Adduction d'eau potable, irrigation, arrosage
Matière : Laiton CW617N, Bague crantée en laiton H62, Joint torique en NBR ou EPDM
Raccordement : Embouts fileté conique R et taraudé Rp selon norme ISO 7-1 (BSPT)
Conception : Norme DIN 8076, Ecrou de serrage extra large pour un serrage facile
Plats de maintien du raccord lors de la phase de serrage adaptés aux clés du marché
Portées de joint plates et larges sur les embouts mâle et femelle
Etanchéité par joint plat garantie (épaisseur à partir de 1mm)
Température : 0°C / + 50°C
Pression : PN 25 bar (Diam. 16 à Diam. 50), PN 16 bar (> Diam. 50)
Certification : Conforme à l\'arrêté du 29 mai 1997 modifié relatif à la consommation humaine

Produits associés :
7400 Joint torique
7520 Kit de rechange (Ecrou, joint, bague crantée, bague de compression)

MADE IN FRANCE

Ref. Codital	Diam. A	Diam. B	Cond.
PLB2071310201500	20	1/2"	7
PLB2071310252000	25	3/4"	10
PLB2071310322600	32	1"	5
PLB2071310403300	40	1"1/4	3
PLB2071310504000	50	1"1/2	1
PLB2071310635000	63	2``	1

CERTIFICATION

Conception : Norme DIN 8076, Ecrou de serrage extra large pour un serrage facile
Certification : Conforme à l\'arrêté du 29 mai 1997 modifié relatif à la consommation humainE (Fr)
Raccordement : Embouts fileté conique R et taraudé Rp selon norme ISO 7-1 (BSPT)