Technical sheet



MASQUE RESPIRATOIRE MOULES SUPERONE 3208 - FFP3 NR

Marque: HONEYWELL - USA

Ref Product: wire:1032502

Ref Mcmining: MAS1032502-3208

Description
Peut être utilisé dans des atmosphères contenant des aérosols solides et/ou liquides Ã des concentrations allant jusqu'Ã 50 x VME* (: Valeur moyenne d'exposition) conformément Ã la norme EN 149:2001. Gamme: Appareil de protection respiratoire jetable Ligne : Masques moulés
Industries
- Agriculture - Constructeur automobile et équipementier - Bâtiment et travaux publics - Industries alimentaires - Fonderie - Industrie générale - Industries du verre - Espaces verts - Industrie sidérurgique - Laboratoire - Maintenance - Industrie médico-pharmaceutique - Aciérie et métallurgie - Minning and Quarrying - Offshore - Construction navale - Services collectifs - Traitement de l'eau - Industries du bois
Utilisation du produit
Il protège des poussière, du brouillard et des fumées contenant du carbonate de calcium, argile, kaolin, cellulose, coton, farine, métaux ferreux, huiles végétales et minérales, fluides de coupe (cette liste n'est pas exhaustive).
Niveau d'utilisation maximum:
Il peut être utilisé dans des atmosphères contenant des aérosols solides et/ou liquides Ã des concentrations allant jusqu'Ã 50 x VME* (conformément Ã la norme EN 149:2001). Certaines restrictions ou limitations peuvent s'appliquer en cas de contaminants spécifiques. Se référer aux normes applicables en matière de santé et de sécurité.
Limites d'utilisation:
Ce masque filtrant Ã usage unique NE doit PAS être utilisé dans les situations suivantes: - quand la concentration en oxygène est inférieure Ã 17 % - quand les contaminants ou leurs concentrations sont inconnus ou immédiatement dangereux pour la vie ou la santé - quand la concentration des contaminants dépasse les niveaux fixés par les normes relatives Ã la santé et Ã la sécurité ou 50 x VME* - en présence de contaminants toxiques ou radioactifs - en présence de gaz ou de vapeurs - en cas de lutte contre l'incendie. Mises en garde: Il est recommandé aux utilisateurs
Caractéristiques

Design et forme exclusifs

- Partie supérieure préformée au niveau de la région nasale
- Région nasale libre (pas de barrette nasale)
- Volume intérieur optimisé
- Voile intérieur ultra-léger et ultra-doux
- Valve d'expiration Ã conception unique inclinée
- Masques ultra-légers: 7 g
- Elastiques souples et résistants agrafés Ã l'extérieur de la zone de filtration
- Sans latex, sans silicone, ni PVC
- Taille unique : Medium
- Type de masque : Molded Cup
- Soupape : Oui
- Courroies : Double elastics
- Sans latex : Oui
- Sans PVC : Oui
- Sans silicone : Oui

Avantages

- Ajustement rapide et facile, extrêmement efficace et sÃ»r
- Facile Ã utiliser, confortable et sÃ»r
- Compatible avec le port de lunettes
- Excellent champ de vision
- Respiration aisée pour une utilisation durable
- Communication verbale facilitée
- Contact doux et agréable sur la peau pour prévenir tout risque d'irritation et favoriser l'utilisation du masque
- Résistance d'expiration réduite
- Intérieur du masque plus frais pour un confort accru et une utilisation prolongée
- Réduit au maximum la fatigue de l'utilisateur pour une utilisation durable
- Aucune pression sur le visage pour un meilleur confort
- Aucune interaction avec la partie filtrante, aucun risque de fuite
- Aucun risque d'irritation
- Aucune restriction d'usage
- Respect de l'environnement

Certifications

Norme : EN149.2001
Classe de protection : FFP3
EPI catégorie CE : 3
Assurance qualité : ISO 9001 / 2000
Attestation CE
Certifications : EN 149:2001+A1:2009
Conformité au règlement CE 1907/2006