LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

# Technical sheet



**Dräger Pac® 6000**

Marque: DRÄGER - Allema

Ref Product: wire:Pac-6000

Ref Mcmining:

| DESCRIPTION | |
|---|---|
| Dräger Pac® 6000 | |
| Dräger Pac® 6000<br>Le détecteur monogaz individuel « jetable » Dräger Pac® 6000 mesure le CO, l'H2S, le SO2 ou l'O2 de façon fiable et précise, même dans les conditions les plus difficiles. Sa conception robuste, le temps de réponse rapide de son capteur et la puissance de sa pile vous garantissent jusqu'à deux ans de sécurité optimale, quasiment sans entretien.<br>- Une efficacité et une sécurité maximales<br>- capteurs puissants avec temps de réponse T90 très bref garantissent une réaction rapide. Sa plage de mesure étendue en fait un instrument polyvalent. Le capteur CO par exemple mesure les concentrations situées entre 1 et 1 999 ppm et le capteur H2S les concentrations entre 0,4 et 100 ppm.<br>- Une manipulation facile grâce à des instructions claires<br>- Un design robuste, même dans les conditions les plus dures<br>- Affichage convivial de toutes les informations importantes<br>- Alarme visible à 360° dotée de fonctionnalités diverses<br>- Enregistreur d'évènements pour les analyses et rapports<br>- Un coût de fonctionnement modéré<br>- Gain de temps et d'argent grâce à la rapidité des tests de fonctionnement | |
| **SPECIFICATIONS TECHNIQUES** | |
| **Type de capteur** | |
| Gaz mesurables | CO, O2, H2S, SO2 |
| Usage | Monitorage individuel de lâ€™air |
| Durée de vie | 2 ans |
| **Caractéristiques techniques** | |
| Plage de température (appareil) | -40°C - 55°C |
| Durée de vie de la batterie | 2 ans (24/7) |
| Humidité de lâ€™air (humidité relative) en % | 10 à 90 % |
| Pression dâ€™air (hPa) | 700 - 1300 |
| Indice de protection (IP) | IP 68 |
| Poids | 0,11 Kg |
| **Caractéristiques** | |
| Filtre remplaçable | facile à remplacer de lâ€™extérieur/connexion mécanique |
| LED D-light | |
| Pic | |
| Pause de lâ€™alarme | |
| **Homologations** | |
| **ATEX** | **I M1 Ex ia I Ma II 1G Ex ia IIC T4 Ga (Zone 0)** |
| **IECEx** | **Ex ia I Ma Ex ia IIC T4 Ga** |
| **c CSA us** | |
| **CE** | |

| GOST (EAC) | |
| --- | --- |
| | |