Technical sheet



Mamelon à pression, DKJ

Marque: HANSA FLEX

Ref Product: wire:PNAJ

Ref Mcmining:

Description	
PN AJ	
Mamelon à pression, DKJ	
Caractéristiques	
Abréviation	Â DKJ
Raccord 2	Â filetage femelle UN/UNF
Matériau	Â Acier
Domaine dâ€™utilisation	mamelon à pression pour HD 100 HD 200 KP 100 à KP 600 Tuyaux-TE Tuyaux-NY Tuyaux-TF tuyaux d'aspiration Étanchéité 1 cône intérieur 74°
Norme	ISO 8434-2
Traitement de surface	Â revêtement galvanisé
Specification technique	

Image not found or type unknown

DN = diamètre nominal, dimension nominale

Désignation	DN	Dimension	Dimensionen pouce	Pression (bar)	L1 (mm)	G1	S1
PN06AJ		4	1/4?	410	42	7/16? -20 UNF	14
PN06AJ10Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â	6	4	1/4?	350	44.5	9/16? -18 UNF	19
PN08AJ10Â	8	5	5/16?	350	45	9/16? -18 UNF	19
PN10AJÂ	10	6	3/8?	350	46	9/16? -18 UNF	19
PN10AJ13	10	6	3/8?	345	48.5	3/4? -16 UNF	24
PN13AJ16	12	8	1/2?	345	50.5	7/8? -14 UNF	27
PN20AJ	19	12	3/4?	345	63	1.1/16? -12 UN	32
PN25AJ	25	16	1?	275	72	1.5/16? -12 UN	41
PN32AJ	31	20	1.1/4?	200	82	1.5/8? -12 UN	50
PN40AJ	38	24	1.1/2?	170	87.5	1.7/8? -12 UN	60