# Technical sheet




**LOCTITE LB 8023 ANTIGRIPPANTE A BASE GRAPHITE, Ca, Nitrure de Bo. - 453G**

Marque: HENKEL

Ref Product: wire:504618

Ref Mcmining: LOCT-LB8023-453G

| **DESCRIPTION** | |
|---|---|
| LOCTITE® LB 8023<br>Connu sous le nom de LOCTITE 8023<br><br>LOCTITE® LB 8023 est une pâte lubrifiante anti-seize avec embout applicateur brosse de couleur noire, sans métal, fait à base de graphite, calcium, nitrure de bore et des inhibiteurs de corrosion.<br>Approuvé ABS, il protège les composants de l'eau douce et salée.<br><br>Utilisé dans des conditions de forte humidité.<br>Il a un excellent pouvoir lubrifiant, bonne résistance au test aspersion "water wash-out spray" et empêche la corrosion galvanique.<br>Résistance à la température élevée jusqu'à 1 315°C.<br>Sans métal<br>Approuvé ABS<br>Résiste aux hautes températures jusqu'à +1315°C<br>Excellent pouvoir lubrifiant, excellente résistance aux projections d'eau<br>Protège de la corrosion galvanique<br>Conçu pour être adapté aux conditions très humides, et résister à l'eau douce ou salée | |
| **CERTIFICATION** | |
| **Approuvé ABS** | |
| **SPECIFICATION TECHNIQUE** | |
| | |
| Technologie | Base Sulfonate de Calcium |
| Aspect | Pâte onctueuse, gris foncé à noireLMS |
| Polymérisation | Non applicable |
| Application | Anti-seize |
| **Avantages** | |
| | Excellent pouvoir lubriifant<br>Protège de la corrosion galvanique<br>Résistance élevée aux projections d'eau<br>Résistance élevée au délavage à l'eau |