Mc MINING GROUPE PICHORI Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



GLOVE - ALPHATEC® NITRILE

Marque: ANSELL

Ref Product: wire:58-535B

Ref Mcmining: GAN58535B----ANSEL

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX
ALPHATEC® 58-535B Combinaison inédite alliant résistance aux produits chimiques, préhension sûre et confort, dans un gant idéal pour les applications extérieures Le gant AlphaTec® intègre la révolutionnaire Ansell Grip Technology™ pour permettre aux utilisateurs de manipuler les objets humides ou huileux avec plus de contrôle tout en utilisant moins de force. Cette association inédite d'imperméabilité aux produits chimiques, de préhension, de flexibilité et de dextérité fait de l'AlphaTec® le choix logique pour les applications impliquant des produits chimiques. - Protection chimique fiable pour une sécurité maximale de l'utilisateur. Le procédé breveté de l'Ansell Grip Technology™ empêche l'enduction polymère de s'infiltrer dans le support durant la fabrication. Le revêtement obtenu présente donc une épaisseur optimale et uniforme qui réduit considérablement le risque d'infiltrations de substances chimiques au travers du gant. - Les gants AlphaTec® avec un support en nylon blanc sont recommandés pour les travaux d'intérieur tandis que les modèles avec un support en acrylique noir sont recommandés pour les travaux d'extérieur.
RECOMMANDÉ POUR
- Opérations d'assemblage et de transformation des métaux - Opérations de peinture dont inspection des surfaces - Application de produits d'étanchéité et de retouche - Changement d'outils et de matrices - Manipulation d'outils d'application et de nettoyage - Entreposage de matières premières - Chargement et déchargement de camions et véhicules - Remplissage, mélange et chargement de matières premières - Transfert de composants solides et liquides - Chargement et déchargement de matériel de traitement - Transfert de composants solides et liquides entre des cuves/récipients et du matériel de traitement - Supervision d'opérations en cours d'exécution - Manutention de marchandises sortantes (bidons, récipients, produits en vrac, cartons) - Ouverture de fours, vidange de pompes, vannes ou conduites, unités de craquage (traitement des hydrocarbures BTX)
PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS
- Industrie automobile - Secteur de l'après-vente automobile - Matériel industriel et biens d'équipement - Métallurgie - Industrie chimique - Agriculture - Services médicaux d'urgence - Transformation des aliments - Industries pétrolière et gazière
TECHNOLOGIES INTÉGRÉES
ANSELL GRIP TECHNOLOGY

- **Revêtement ANSELL GRIP™ :** La préhension de pièces humides ou huileuses nécessite moins de force
- **Doublure en acrylique noir :** Confort garanti, parfait pour une utilisation en extérieur
- **Construction collée :** Flexibilité et dextérité accrues

ANSELL GRIP™
Ansell Grip Technology



CERTIFICATION	

ANSI/ISEA 105-2024 X 5 3 | CE 0493 | EN388: 2016 3122A | EN 407 XIXXXX | EN ISO 374-1:2016 Type A AJKLOPT | EN ISO 374-5:2016

DÉTAILS PRODUIT	
ANTISTATIQUE	Oui EN1149
- TAILLES DISPONIBLES	9, 10
- COULEUR DE L'ENDUCTION	Gris
- MATÉRIAU DE L'ENDUCTION	Nitrile
- CONSTRUCTION	SupportÉ
- MOD&egraveLE DE MANCHETTE	Crispin
- SURFACE DE PRÉHENSION	Ansell Grip™ Technology
- CHLORATION	Oui
- SANS LATEX	Oui
- LONGUEUR	340 / 13.4
- SANS SILICONE	Oui
Ref Mc Mining	**Size**
GAN58535B-10-ANSEL	10
GAN58535B-9-ANSELL	9