Technical sheet



GLOVE - ALPHATEC® NEOPRENE

Marque: ANSELL

Ref Product: wire:19024

Ref Mcmining: GAN19024----------

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX	
ALPHATEC® 19-024 Anciennement connu comme : ScorpioTM 19-024 - Gant à enduction néoprène sur support isolant double épaisseur, pour une résistance supérieure dans les environnements soumis à des températures élevées - Gant en néoprène avec support isolant double épaisseur pour une meilleure résistance thermique dans les environnements chauds et froids - Gant conçu pour protéger les utilisateurs opérant dans des environnements soumis à des risques à la fois thermiques et chimiques - Excellentes propriétés mécaniques et chimiques : aucune altération induite par les détergents et les solutions de nettoyage, excellente protection contre les graisses et les huiles, souplesse et préhension hors pair - Support isolant double épaisseur confortable protégeant les mains lors de contacts intermittents avec des surfaces pouvant atteindre 180 °C	
NORMES ET CERTIFICATIONS	



DESCRIPTION	
Les gants Scorpio® allient la flexibilité et la résistance aux produits chimiques du néoprène au confort et à la thermorésistance d'un support thermique doux. Ces gants sont destinés à protéger les utilisateurs dans les applications présentant des risques à la fois thermiques et chimiques. - Excellentes propriétés mécaniques et chimiques. Aucune altération induite par les détergents et les solutions de nettoyage. Excellente protection contre les graisses et les huiles. Flexibilité et préhension hors pair. - Confortable support isolant double épaisseur. Protège les mains lors de contacts intermittents avec des surfaces chaudes jusqu'à 180°C..	
RECOMMANDÉ POUR	
Opérations sur presse - Manipulation de matériaux à bords tranchants ou bruts de coupe - Entretien et maintenance de lignes de production - Chargement et mélange de matières premières - Fuites, déversements ou autres émissions imprévus	
PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS	
- Matériel industriel et biens d'équipement - Métallurgie - Industrie chimique - Secteur de l'après-vente automobile	
DÉTAILS PRODUIT	

ANTISTATIQUE	Oui EN1149
TAILLES DISPONIBLES	8, 9
COULEUR DE L'ENDUCTION	Noir
MATÉRIAU DE L'ENDUCTION	NÉopr&egravene
CONSTRUCTION	SupportÉ
MOD&egraveLE DE MANCHETTE	Crispin
SURFACE DE PRÉHENSION	Finition rugueuse
SANS LATEX	Oui
LONGUEUR	450 / 17.7
ÉPAISSEUR PAUME (MM/IN)	Not applicable
SANS SILICONE	Oui

SIZE	REF MC MINING
8	**GAN19-024/08-ANSEL**
9	**GAN19-024/09-ANSEL**