Technical sheet



GLOVE - ACTIVARMR® - COTON /POLYESTER

Marque: ANSELL

Ref Product: wire:42-474

Ref Mcmining: GAN42474----ANSELL42-474

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX
ACTIVARMR® 42-474 - Anciennement connu comme : Crusader Flex 42474 - Résistance supérieure à la chaleur offrant une protection complète de la main et du poignet - Doublure isolante en feutre non tissé et barrière thermique sur toute la longueur du gant autorisant la manipulation intermittente d'objets secs pouvant atteindre 250°C / 480°F - Construction en deux parties, sans coutures, pour une souplesse, une dextérité et un confort accrus au niveau des doigts - Enduction nitrile collée résistant aux accrocs, à la perforation, à l'abrasion et à la coupure - Excellente préhension sur surface sèche ou huileuse - Souplesse et confort grâce à la doublure en feutre non tissé qui absorbe la transpiration - Produit exempt d'amiante
NORMES ET CERTIFICATIONS

Conformité REACH

ANSI/ISEA 105-2024 A2 X X

CE

GOLD | Top 5% ecovadis Sustainability Rating AUG 2024

EN388: 2016 2241B

EN 407 X2XXXX

- CE 0493
- Catégorie III
- EN ISO 21420:2020

DESCRIPTION
- DESCRIPTION - Conçu pour la manipulation intermittente d'objets pouvant atteindre 250°C / 480°F. - Grande résistance à la coupure et à l'abrasion et haute protection contre les blessures mineures . - Préhension améliorée sur surface sèche ou huileuse. - Souple et confortable grâce à sa doublure en feutre non tissée qui absorbe la transpiration. -
RECOMMANDÉ POUR
Moulage par injection sous pression - Moulage par injection sous pression - Manipulation de pièces structurelles moulées - Tests - Opérations de soudure
PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS

- Industrie automobile
- Industrie chimique
- Transformation des aliments (contact indirect uniquement) .

DÉTAILS PRODUIT	
ANTISTATIQUE	Non
LONGUEUR	343-356 mm; 13.5-14 inches
TAILLES DISPONIBLES	8, 9, 10
CONSTRUCTION	TricotÉ
MOD&egraveLE DE MANCHETTE	Crispin
JAUGE	N/A
MATÉRIAU DU SUPPORT	Polyester non tissÉ, Coton/Polyester
SANS SILICONE	Oui
BESOINS SPÉCIFIQUES	Aliments (contact indirect uniquement)
TEMPÉRATURE DE LAVAGE	40 °C
Ref Mc Mining	**Size**
GAN42474-10-ANSELL	10
GAN42474-9-ANSELL	9
GAN42474-8-ANSELL	8