Technical sheet



Acti9, iMX+OF declench. à emission tension - 100-415VCA 110-130VCC

Marque: SCHNEIDER

Ref Product: wire:SCA9A26946

Ref Mcmining: SCA9A26946

SPECIFICATION	
Acti9, iMX+OF déclench. à emission tension + contact aux. 100-415VCA 110-130VCC	
Gamme de produit	Acti9
Type de produit ou équipement	Déclenchement voltmétrique avec contact ouvert/fermé
Nom de l'appareil	iMX+OF
Composition de contacts de signalisation	1F/O
[In] courant nominal	AC-12 3 A at 415 V, CA 50 Hz AC-12 6 A at 100 V, CA 50 Hz AC-12 6 A at 230 V, CA 50 Hz DC-12 1 A at 110 V, CC DC-12 1 A at 130 V, CC
[Uc] tension circuit de commande	100…415 V CA 50/60 Hz 110...130 V cc
Pas de 9 mm	2
Compatibilité de gamme	Acti 9 Acti9 iC65 Acti 9 Acti 9 ARA Acti 9 Acti9 iDPNVigi Acti 9 Acti 9 iID Acti 9 Acti 9 iSW-NA Acti 9 Acti 9 RCA Acti 9 Acti 9 iDPN (version Chine) Acti 9 Acti9 iC60 disjoncteur miniature à borne double Acti 9 Acti 9 iC40
Indication de tension	Indicateur d'action
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Haut : OUI
Largeur	18 mm
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Borne de serrage - 2 câble(s) 2,5 mm² - souple avec extrémité de câble Borne de serrage - 1 câble(s) 6 mm² - rigide Borne de serrage - 2 câble(s) 2,5 mm² - rigide Borne de serrage - 1 câble(s) 4 mm² - souple
Couple de serrage	1 N.m
Code de compatibilité	IMX+OF
Tropicalisation	2 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Humidité relative	95 % à 55 °C

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-35…70 °C
Température ambiante de stockage	-40…85 °C
Normes	
	EN/CEI 60947-1 **EN/CEI 60947-5-1**