# Technical sheet



**Peigne Clario iC40, 1P+N, 12 modules, 80 A**

Marque: SCHNEIDER

Ref Product: wire:SCA9XPC612

Ref Mcmining: SCA9XPC612

| **SPECIFICATION** | |
|---|---|
| Peigne Clario iC40, 1P+N, 12 modules, 80 A | |
| SCA9XPC612 | |
| Gamme | Acti9 |
| Type de produit ou équipement | Peigne de raccordement |
| Mode d'installation | Horizontale |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de connexion |
| Description des lignes | 1P + N |
| Longueur modules de 18 mm | 12 |
| Nombre de voies | 12 voies N + 1 L |
| Configuration des pôles pour 1 voie | 1 x 1P + N |
| "Pas" de raccordement | 9 mm entre phase et neutre |
| Type de connecteur | Dent |
| Distance entre appareils | 18 mm |
| Marquage | N L |
| Isolement | Isolé |
| Présentation du produit | Découpable |
| **Equipement fournis** | |
| | embouts |
| | cache-dents |
| | |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 80 A à 40 °C |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V CA Ph/N |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 400 V CA se conformer à CEI 61439-1 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV |
| Emplacement de montage | Haut sur borne du type à cage |
| Pas de 9 mm | 24 |
| Hauteur | 32 mm |
| Largeur | 218 mm |
| Profondeur | 27 mm |
| Poids du produit | 93 g |
| Couleur | Blanc (RAL 9003) |
| **Compatibilité de gamme** | |
| | Acti9 Acti 9 C40 |
| | Acti9 Acti 9 C40 Vigi |
| | Acti9 Acti 9 iDPN |

| | |
|---|---|
| | Acti9 Acti9iDPNVigi |
| | Acti9 Acti9IDc |
| | Multi 9 Multi 9 N40 |
| | Multi 9 Multi 9 N40 Vigi |
| | Acti9 Acti9 iC40 |
| | Acti9 Acti9 iCV40 |
| | Acti9 Vigi iCG40 |
| | Acti9 Acti9 iID40 |
| | |
| Normes | EN/CEI 61439-1 |
| Tenue au feu | 960 °C ( 30 s ) conforme à CEI 60695-2-1 |
| Degré de pollution | 3 se conformer à EN/CEI 60439-1 |
| Degré de protection IP | IP20 avec embouts et cache-dents |