Mc MINING GROUPE PICHORI Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

# Technical sheet



**Peigne Clario iC40, 3P+N, 12 modules, 80 A**

Marque: SCHNEIDER

Ref Product: wire:SCA9XPC712

Ref Mcmining: SCA9XPC712

| SPECIFICATION | |
|---|---|
| Peigne Clario iC40, 3P+N, 12 modules, 80 A | |
| SCA9XPC712 | |
| **Gamme** | Acti9 |
| **Type de produit ou équipement** | Peigne de raccordement |
| **Mode d'installation** | Horizontale |
| **Catégorie d'accessoire / de pièce détachée** | Accessoire de connexion |
| **Description des lignes** | 3P + N |
| **Longueur modules de 18 mm** | 12 |
| **Nombre de voies** | 4 voies N + 3 L (équilibré) |
| **Configuration des pôles pour 1 voie** | 1 x 3P + N |
| | 1 x 3P |
| | 3 x 1P + N |
| **"Pas" de raccordement** | 9 mm entre phase et neutre |
| | 18 mm entre phases |
| **Type de connecteur** | Dent |
| **Distance entre appareils** | 54 mm |
| **Marquage** | N L1 N L2 N L3 |
| **Isolement** | Isolé |
| **Présentation du produit** | Découpable |
| **Equipement fournis** | |
| | embouts |
| | cache-dents |
| **[Ie] courant assigné d'emploi** | 80 A à 40 °C |
| **[Ue] tension assignée d'emploi** | 230 V CA Ph/N |
| | 400 V CA Ph/Ph |
| **[Ui] tension assignée d'isolement** | 440 V CA se conformer à CEI 61439-1 |
| **[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs** | 4 kV |
| **Emplacement de montage** | Haut sur borne du type à cage |
| **Pas de 9 mm** | 24 |
| **Hauteur** | 32 mm |
| **Largeur** | 218 mm |
| **Profondeur** | 28 mm |
| **Poids du produit** | 150 g |
| **Couleur** | Blanc (RAL 9003) |

| | |
|---|---|
| **Compatibilité de gamme** | |
| | Acti9 Acti 9 C40 |
| | Acti9 Acti 9 C40 Vigi |
| | Acti9 Acti 9 iDPN |
| | Acti9 Acti9iDPNVigi |
| | Multi 9 Multi 9 N40 |
| | Multi 9 Multi 9 N40 Vigi |
| | Acti9 Acti9 iC40 |
| | Acti9 Acti9 iCV40 |
| | Acti9 Vigi iCG40 |
| | Acti9 Acti9 iID40 |
| | |
| **Tenue au feu** | 960 °C ( 30 s ) conforme à CEI 60695-2-1 |
| **Degré de pollution** | 3 se conformer à EN/CEI 60439-1 |
| **Degré de protection IP** | IP20 avec embouts et cache-dents |
| **Normes** | |
| | **EN/CEI 61439-1** |