LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

# Technical sheet



**Mureva Light - Projecteur - 50W - 5000lm - 4000K - IP44 - avec capteur 230V**

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCIMT47220

Ref Mcmining: SCIMT47220

| DESCRIPTION | |
|---|---|
| **Mureva Light - Projecteur - 50W - 5000lm - 4000K - IP44 - avec capteur 230V** | |
| **IMT47220** | |
| **Specifications Principales** | |
| **Gamme** | Mureva |
| **Gamme de produit** | Mureva lights |
| **Type de produit ou équipement** | Projecteur |
| **Application** | Entrepôts et parkings<br>Résidentiel<br>Support d'appareil média<br>Zones publiques<br>Éclairage de sécurité<br>Stades et arènes |
| **Specifications Complémentaires** | |
| **Type d'installation** | Extérieure |
| **Puissance totale du système** | 50 W |
| **Source lumineuse** | LED |
| **[Ue] tension assignée d'emploi** | 230 V CA |
| **Facteur de puissance** | 0,9 |
| **Indice de rendu des couleurs** | Ra=80 |
| **Flux lumineux** | 5000 lm |
| **Durée de vie de l'ampoule** | 50000 H |
| **Température de couleur** | 4000 K |
| **Nuance de la couleur** | Noir |
| **Equipement inclus** | Détecteur |
| **Classe d'isolation électrique** | Classe F |
| **Angle du faisceau** | 110 ° |
| **Forme** | Rectangulaire |
| **Hauteur** | 215,4 mm |
| **Largeur** | 221,4 mm |
| **Profondeur** | 31 mm |
| **Poids du produit** | 1,06 kg |
| **Environnement** | |
| **Caractéristique d'environnement** | étanche |
| **Degré de protection (IP)** | IP44 |

| | |
|---|---|
| **Tenue aux chocs (IK)** | IK04 |
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | -30…45 °C |