Mc MINING GROUPE PICHORI Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



PrismaSeT S - coffret saillie plastique / metal 6 rangées 24 modules

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCLVSST624

Ref Mcmining: SCLVSST624

DESCRIPTION	
PrismaSeT S - coffret saillie plastique & métal 6 rangées 24 modules	
LVSST624	
Specifications Principales	
Gamme	PrismaSeT
Nom du produit	S
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Coffret de répartition
Type de coffret dédié	Coffret
Installation du coffret	En saillie
Specifications Complémentaires	
Largeur	Total: 570 mm
Hauteur	Total: 1106 mm
Profondeur	Total : 191 mm
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Nombre de rangées horizontales	6
Nombre total de modules de 18 mm	144
Pas de 9 mm	288
Classe d'isolation électrique	Classe II
Equipement fournis	6 protection d'étiquette 6 bande d'obturateur 1 bornier 4 serre-câbles 6 plaque modulaire
Type de plastron	Modulaire
Type de rail	DIN symétrique
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Pièces amovibles	DIN rail
Puissance dissipée en W	169 W
[In] courant assigné d'emploi	160 A
[Ui] tension assignée d'isolement	400 V

Entrée câble	Câble ou tube Plaques découpées Plaques découpées Plaques découpées Plaques amovibles
Nombre de borniers	1 terre avec 72 sortants
Départs du bornier répartiteur	9 x 25 mm² + 63 x 4 mm² pour terre
Mode de raccordement	Connexion à vis (terre) , 9 x 6…25 mm² Push-in (terre) , 63 x 1,5…4 mm² (souple) Push-in (terre) , 63 x 6 mm² (rigide ou semi-rigide)
Verrouillages optionnels	Option verrou
Matière du coffret	Habillage: métal Plaque avant: techno plastique
Poids du produit	20,350 kg
Couleur	Habillage: blanc (RAL 9003) Plaque avant: blanc (RAL 9003)
Segment de marché	Résidentiel
	Petits bâtiments
Environnement	
Tenue au feu	Plaque avant: 750 °C conforme à CEI 60695-2-11
Degré de protection IP	IP30 sans porte IP41 avec porte
Tenue aux chocs IK	IK08 sans porte IK09 avec porte
Catégorie de surtension	II
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…60 °C
Normes	**CEI 61439-1** **CEI 61439-2** **CEI 61439-3**