Technical sheet



PrismaSeT XS - Coffret plastique saillie 2 rangées 24 modules

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCLVSXT224

Ref Mcmining: SCLVSXT224

DESCRIPTION	
PrismaSeT XS - Coffret plastique saillie 2 rangées 24 modules - sans porte	
LVSXT224	
Specifications Principales	
Gamme	PrismaSeT
Nom du produit	XS
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Coffret de répartition
Installation du coffret	En saillie
Specifications Complémentaires	
Largeur	Total: 550 mm
Hauteur	Total: 450 mm
Profondeur	Total : 148 mm
Profondeur interne	135 mm
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Nombre de rangées horizontales	2
Nombre total de modules de 18 mm	48
Pas de 9 mm	96
Classe d'isolation électrique	Classe II
Equipement fournis	2 étiquette d'identification 2 protection d'étiquette 1 bornier 1 bande d'obturateur 1 porte à commander séparément 2 rail Din 2 matériel de fixation de câble 1 plaque arrière
Type de plastron	Modulaire
Type de rail	DIN symétrique
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Pièces amovibles	DIN rail
Puissance dissipée en W	67 W
[In] courant assigné d'emploi	125 A
[Ui] tension assignée d'isolement	400 V

Entrée câble	Câble ou tube Plaques découpées Plaques découpées Plaques découpées Plaques amovibles
Nombre de borniers	1 terre avec 24 sortants
Départs du bornier répartiteur	3 x 25 mm² + 21 x 4 mm² pour terre
Mode de raccordement	Connexion à vis (terre) , 3 x 6…25 mm² Push-in (terre) , 11 x 1,5…4 mm² (souple) Push-in (terre) , 11 x 6 mm² (rigide ou semi-rigide)
Matière du coffret	Partie arrière: métal Habillage: techno plastique Plaque avant: techno plastique
Poids du produit	6,550 kg
Couleur	Habillage: blanc (RAL 9003) Plaque avant: blanc (RAL 9003)
Segment de marché	Résidentiel Petits bâtiments
Environnement	
Tenue au feu	Habillage: 750 °C conforme à CEI 60695-2-11 Plaque avant: 750 °C conforme à CEI 60695-2-11
Degré de protection IP	IP30 sans porte IP40 avec porte
Tenue aux chocs IK	IK08 sans porte IK09 avec porte
Catégorie de surtension	II
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…60 °C
Normes	**CEI 60670-1** **CEI 60670-24** **CEI 61439-1** **CEI 61439-3**
Labels qualité	**IMQ**