Mc MINING GROUPE PICHORI Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Odace - prise haut-parleur 1 sortie - blanc - fixation par vis

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCS520487

Ref Mcmining: SCS520487

DESCRIPTION	
Odace - prise haut-parleur 1 sortie - blanc - fixation par vis - bornes pression	
S520487	
Specifications Principales	
Gamme de produit	Odace
Gamme	Odace
Type de produit ou équipement	Prise haut-parleurs
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Type d'emballage	Capot de protection
Quantité du lot	Lot de 5
Specifications Complementaires	
Montage de l'appareil	Encastré
Nombre de prises d'alimentation	1
Mode de fixation	Par vis
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Brillant
Nombre de sorties	2 bornes sans vis
Nombre de connecteurs libres	1
Capacité de serrage des bornes	4 x 1,5...4 x 2,5 mm² pour rigide câble(s) 4 x 1,5...4 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s) 4 x 1,5...4 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
Longueur de dénudage des fils	12 mm
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition PA (polyamide) 6 GF20 FR: enveloppe
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	47,2 mm
Profondeur d'encastrement	19,9 mm
Poids du produit	0,029 kg

Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
Environnement	
Température ambiante de stockage	-5…50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5…35 °C
Tenue aux chocs (IK)	IK04