LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

# Technical sheet



**Odace Touch - plaque 1 poste anthracite**

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCS540802

Ref Mcmining: SCS540802

| DESCRIPTION | |
|---|---|
| **Odace Touch - plaque 1 poste anthracite** | |
| **S540802** | |
| **Specifications Principales** | |
| **Gamme de produit** | Odace |
| **Design** | Touch |
| **Type de produit ou équipement** | Plaque de finition |
| **Nombre de postes** | 1 poste |
| **Type de cadre** | Simple |
| **Type d'emballage** | Film plastique-boîte |
| **Specifications Complémentaires** | |
| **Montage de l'appareil** | Encastré |
| **Mode de fixation** | Clipsable |
| **Nuance de la couleur** | Anthracite |
| **Finition de la surface** | Mat |
| **Matière** | Plastique anti-UV: plaque de finition |
| **Hauteur** | 85 mm |
| **Largeur** | 85 mm |
| **Profondeur** | 10 mm |
| **Poids du produit** | 0,01503 kg |
| **Résistance aux agents chimiques** | Résistant à l'alcool (70%) |
| | Résistant à l'alcool (96%) |
| | Résistant à l'acide lactique |
| | Résistant à l'ammonium quaternaire dilué |
| | Résistant au javellisant dilué |
| | Résistant à l'ammoniaque dilué |
| | Résistant à l'eau savonneuse |
| | Résistant au lave vitre |
| | Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes |
| | Résistant au hexane |
| **Environnement** | |
| **Température ambiante de stockage** | -5…50 °C |
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | 5…45 °C |
| **Normes** | **NF C 61-314** |
| | **EN 60669-1** |
| | **NBN C 61-112-1** |

| | |
|---|---|
| **2006/95/EEC** | |
| **UNE 20315-1-1** | |
| **Certifications du produit** | **Aenor: 030/2205** |
| | **LCIE: CCA-FR_598285B** |
| | **LCIE: NF 603415A** |
| | **N** |
| | **NF** |
| **Tenue aux chocs (IK)** | IK04 |
| **Degré de protection (IP)** | IP21 D |