LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Actassi S-One connecteur RJ45 catégorie 6 blindé

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCVDIB17726B12

Ref Mcmining: SCVDIB17726B12

DESCRIPTION	
Actassi S-One connecteur RJ45 catégorie 6 blindé	
VDIB17726B12	
Specifications Principales	
Gamme	Actassi
Type de produit	Prise réseau RJ45
Présentation du produit	Conception monobloc
Nuance de la couleur	Connecteur: argent (zamak)
	Organisateur des fils: bleu (ABS + PC)
Configuration des couleurs de blindage	568 A/B
Type d'emballage	Carton
Quantité du lot	Lot de 12
Specifications Complémentaires	
[In] courant assigné d'emploi	1,5 A à 25 °C
Tension test	1000 V CA/CC pic, entre contacts 1500 V CA/CC pic, entre contacts et blindage
Résistance de contact	20 mOhm
Résistance d'isolement	Résistance d'isolement: >= 500 MOhm à 100 V CC
Jauge AWG	AWG 24...AWG 23
Durabilité	750 cycle
Atténuation du couplage	>= 45 dB à 30…100 MHz >= 85 - 20 x log(f) dB à 100…1000 MHz
Broche de contact	8 broche(s) de alliage de cuivre et plaqué or se conformer à CEI 60603-7
Type de blindage	Métallisé: 360° auto-ajustable + contact fil de drain Barrière intégrée de court-circuit
Force de traction	50 N pendant 60 s
Impédance de transfert	<= 0,1 Ohm à 1 MHz <= 0,2 Ohm à 10 MHz <= 1,6 Ohm à 80 MHz
Affaiblissement de conversion	>= 50 dB >= 68 - 20 x log(f) dB à 1…250000 kHz
Type d'outil	Sans outil
Diamètre extérieur du câble	0,9…1,4 mm

Type de câbles LAN compatibles	STP
Catégorie de réseau de communication	6
Applications supportées	1000BASE-T
Protocoles	VoIP (Voice IP) PoE+ (Alimentation électrique par câble Ethernet) 4PPoE 100W (Alimentation électrique par câble Ethernet)
Fréquence de transmission	0…250 MHz
Type d'espace	S-One
Hauteur	28 mm
Longueur	35 mm
Largeur	18 mm
Environnement	
Plage de température opérationnel	-40…70 °C
Catégorie climatique	40/070/21 (21 jours)
Tenue à la flamme	UL94-V0
Normes	**ANSI/TIA-568-C.2**
	CEI 60603-7-4
	ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2
	UL 1863
	CEI 60512-99-002