# Technical sheet



**Odace Touch - plaque 3 postes horiz/vert 71mm bronze - liseré blanc**

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCS520806L

Ref Mcmining: SCS520806L

| DESCRIPTION | |
|---|---|
| **Odace Touch - plaque 3 postes horiz/vert 71mm bronze brossé avec liseré blanc** | |
| **S520806L** | |
| **Spécifications** | |
| **Specifications Principales** | |
| **Gamme de produit** | Odace |
| **Design** | Touch |
| **Type de produit ou équipement** | Plaque de finition |
| **Nombre de postes** | 3 postes |
| **Sens de montage** | Horizontal/vertical |
| **Entraxe** | 71 mm |
| **Type de cadre** | Triple |
| **Type d'emballage** | Film plastique-boîte |
| **Specifications Complémentaires** | |
| **Montage de l'appareil** | Encastré |
| **Mode de fixation** | Clipsable |
| **Nuance de la couleur** | Bronze (RAL 9003) |
| **Couleur latérale** | Blanc (RAL 9003) |
| **Finition de la surface** | Brossé |
| **Matière** | Plastique: plaque de finition<br>Aluminium |
| **Hauteur** | 85 mm |
| **Largeur** | 227 mm |
| **Profondeur** | 10 mm |
| **Poids du produit** | 0,03062 kg |
| **Résistance aux agents chimiques** | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |
| **Environnement** | |

| | |
|---|---|
| **Température ambiante de stockage** | -5…50 °C |
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | 5…45 °C |
| **Normes** | **2006/95/EEC**<br>**NF C 61-314**<br>**UNE 20315-1-1**<br>**NBN C 61-112-1**<br>**EN 60669-1** |
| **Certifications du produit** | **Aenor: 030/2205**<br>**LCIE: NF 603415A**<br>**N**<br>**NF** |
| **Tenue aux chocs (IK)** | IK04 |
| **Degré de protection (IP)** | IP21 D |