Mc MINING GROUPE PICHORI Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Télérupteur (Interrupt. à distance)TL - Easy9, 1P, 16A

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCEZ9C33116

Ref Mcmining: SCEZ9C33116

DESCRIPTION	
Télérupteur (Interrupteur à distance)TL - Easy9, 1P, 16A	
EZ9C33116	
CARACTERISTIQUES	
SPECIFICATIONS PRINCIPALES	
intervalle	Facile9
nom du produit	Easy9TL
type de produit ou composant	Relais à impulsion
polydescription	1P
poteau de contact de composition	1 NON
[In] courant nominal	16 A
type de réseau électrique	Ce
tension du circuit de commande	230 V 50 Hz
SUPPLEMENTAIRE	
fréquence du réseau électrique	50Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V comme 50 Hz
[Ui] tension d'isolement nominale	250V
type de contrôle	Contrôle manuel
fréquence de commutation	100 manœuvres/jour
durée de pouls	50...200 millisecondes
type de télécommande	Bouton
signalisation locale	Indication marche/arrêt
puissance crête en VA	19 VA
méthode de montage	Clips
Support de montage	Rail DIN
barres de distribution de peigne par catégories de compatibilité	Ne pas
Pas de 9 mm	2
la taille	81 millimètres
largeur	18 millimètres
profondeur	64 millimètres
poids net	105g
Couleur	Gris (RAL 7035)
durabilité mécanique	200000 cic
durabilité électrique	200000 cic

connexions - bornes	Borne type tunnel circuit de commande1...2,5 mm2 souple Borne type tunnel circuit d'alimentation1,5...4 mm2 souple Borne type tunnel circuit de commande1...2,5 mm2 rigide Borne type tunnel circuit d'alimentation1,5...6 mm2 rigide
longueur de dénudage du câble	11 millimètres
couple de serrage	1 Nm
Environnement	
la norme	EN/CEI 60669-2-2
certifications de produits	CAE
labels de qualité	CMIM
degré de protection IP	IP20 selon SR EN 60529 IP40 selon SR EN 60529 (dans le boîtier)
Degré de protection IK	IK05
degré de pollution	2
catégorie de surtension	III
humidité relative	95 % à 55 °C
température ambiante de fonctionnement	-20…50 °C
température de stockage	-40…70 °C