LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

# Technical sheet



**Interrupteur volets roulants Acier**

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCEPH1300562

Ref Mcmining: SCEPH1300562

| DESCRIPTION | |
|---|---|
| **Interrupteur volets roulants Acier** | |
| **EPH1300562** | |
| **Specifications Principales** | |
| **Gamme** | Asfora |
| **Type de produit ou équipement** | Interrupteur |
| **Présentation du produit** | Mécanisme avec support de fixation |
| **Nombre de touches** | 2 |
| **Fonction interrupteur** | Volets roulants |
| **Type de charge** | Charge pour lampes à économie d'énergie avec ballast : 100 W |
| **Nuance de la couleur** | Acier |
| **Type d'emballage** | Film plastique-boîte |
| **Specifications Complémentaires** | |
| **Montage de l'appareil** | Encastré |
| **Plage de puissance** | 2300 W |
| **Courant assigné d'emploi** | 10 AX à 250 V CA |
| **Nombre de câbles** | 2 câble(s) 2,5 mm² |
| **Rigidité du câble** | Souple<br>Rigide<br>Multibrin torsadé rigide |
| **Longueur de dénudage des fils** | 13,0 mm |
| **Matière** | ABS (acrylonitrile butadiène styrène) |
| **Finition de la surface** | Peint |
| **Matière des conducteurs** | Cuivre |
| **mode de fixation** | Vis ou griffes51…70 mm |
| **Raccordement** | Bornes sans vis |
| **Marquage** | HAUT-BAS |
| **Largeur** | 71 mm |
| **Hauteur** | 71 mm |
| **Profondeur** | 43,0 mm |
| **Profondeur en saillie** | 15 mm |
| **Poids du produit** | 0,06115 kg |
| **Environnement** | |
| **Normes** | **CEI 60669-1** |

| | |
|---|---|
| **Certifications du produit** | **TSE**<br>**VDE** |
| **Labels qualité** | **CE**<br>**UKR** |
| **Degré de protection (IP)** | IP20 |
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | -5…40 °C |