Mc MINING GROUPE PICHORI Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



BLS 5000 universal - Masques complets avec connexion universelle RD40

Marque: BLS - ITALY

Ref Product: wire:5400

Ref Mcmining: MASBLS8102019

Description					

BLS 5000 universal
Masques complets avec connexion universelle RD40
CLASSE 3
Les masques classés en classe 3 offrent une plus grande résistance à la chaleur des radiations et aux flammes. Ils peuvent être utilisés pour la lutte contre les incendies.

JOINT FACIAL
Disponible en élastomère thermoplastique (BLS 5150) ou en silicone (BLS 5400) pour un meilleur confort.

CONNEXION UNIVERSELLE RD40
Raccord fileté selon la norme EN 148-1, universel entre tous les appareils de protection respiratoire.
Nouveau demi-masque intérieur
Le demi-masque a été redessiné pour mieux s'adapter au profil du visage et est facilement remplaçable. Il est fabriqué en TPE souple, indéformable.

ANTIBUÉE
Conçu pour éviter la formation de buée sur la visière par le contrôle des flux d'air froid et chaud à l'intérieur du masque sans traitements de surface facilement périssables.
Membrane phonique
Une couche d'aluminium à l'intérieur de l'unité respiratoire de l'appareil (BLS 5400) permet la transmission du son vocal.

VISIÈRE RÉSISTANTE AUX RAYURES (Live Visor)
Classe optique 1 (EN 166), permet un champ de vision panoramique sans distorsions optiques. Un traitement de vitrification sur sa surface le rend résistant aux rayures.

HARNAIS À 6 POINTS (Komfort)
Fixée sur 6 points d'attache directement sur le corps rigide du masque, le harnais de la série BLS 5000 garantit un réglage extrêmement précis en répartissant uniformément la pression sur le visage.

DISPONIBLE EN TROIS TAILLES
Les modèles en silicone (BLS 5400) sont disponibles en trois tailles différentes pour s'adapter parfaitement à tous les types de visage.

Compatible avec
Filtres série BLS 400

CERTIFICATION					

Les masques complets BLS:

- Répondent aux exigences du **règlement européen 2016/425 (Equipements de Protection Individuelle)**
- Sont certifiés comme EPI de **catégorie III, conformement à la norme technique EN 140:1998**
- Sont certifiés et contrôlés selon le **module D chez Italcert S.r.l. (Organisme notifié n° 0426)**
- Sont marqués CE BLS a certifié son **Système Gestion Qualité selon la normative ISO 9001.**

Specifications techniques					
Code	**Ref McMining**	**Classe de protection**	**Taille**	**Joint facial**	**Visière**
8102019	**MASBLS8102019**	3	S	Silicone	Live Visor