Technical sheet



Mureva FIX, cheville 6x30 par quantité indivisible de 250

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:1003029

Ref Mcmining: SC1003029

Description	
1003029	
SPECIFICATION	
Principales	
Gamme de produit	Thorsman
Type de produit ou équipement	Prise murale
Nom de l'appareil	TP
Application	Installation légère
Diamètre de perçage	6 mm béton
	6 mm brique
	6 mm béton ALC
Profondeur de forage minimum	35 mm
Diamètre de la vis	3,5…5 mm
Matière	PEHD (polyéthylène haute densité)
capacité de charge pratique	Cisaillement: 0,6 kN pour béton C25 4,5)
	Charge de décrochage: 0,4 kN pour béton C25 6)
	Cisaillement: 0,5 kN pour brique pleine 4,5)
	Charge de décrochage: 0,3 kN pour brique pleine 6)
	Cisaillement: 0,2 kN pour béton de faible densité 500 et argile expansée 4,5)
	Charge de décrochage: 0,08 kN pour béton de faible densité 500 et argile expansée 6)
capacité de charge pratique	Cisaillement: 60 kg pour béton C25 4,5)
	Charge de décrochage: 40 kg pour béton C25 6)
	Cisaillement: 50 kg pour brique pleine 4,5)
	Charge de décrochage: 30 kg pour brique pleine 6)
	Cisaillement: 20 kg pour béton de faible densité 500 et argile expansée 4,5)
	Charge de décrochage: 8 kg pour béton de faible densité 500 et argile expansée 6)
Nuance de la couleur	Rouge
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-50…80 °C
Diamètre	6 mm
Longueur	30 mm
Environnement	
Quantité du lot	Lot de 250
Vente par quantité indivisible	1
Poids du produit	0,00068 kg