# Technical sheet



**Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 2P 40A 415VAC**

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire: A9S65240

Ref Mcmining: SCA9S65240

| Description | |
|---|---|
| Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 2P 40A 415VAC | |
| A9S65240 | |
| SPECIFICATION | |
| Principales | |
| Gamme | Acti9 |
| Nom du produit | Acti 9 iSW |
| Type de produit ou équipement | Interrupteur-sectionneur |
| Nom de l'appareil | iSW |
| Application | Isolation |
| | Contrôle |
| Description des pôles | 2P |
| Catégorie d'emploi | AC-22A |
| Aptitude au sectionnement | CA |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 40 A à 440 V CA 2 phases |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 440 V CA 2 phases |
| [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit | 5 kA sectionneur seulement |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible | 1260 A |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 500 V CA 2 phases |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV |
| Type de commande | Par maneton |
| Signalisation locale | Indication ON/OFF |
| Coupure pleinement apparente | Mode commutation régulée |
| Mode d'installation | Fixe/débrochable |
| Support de montage | Montage direct sur tiges de verrouillage |
| Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres | Haut ou bas : OUI |
| Pas de 9 mm | 4 |
| Hauteur | 85 mm |
| Largeur | 36 mm |
| Profondeur | 73 mm |
| Couleur | Blanc |
| Durée de vie mécanique | 20000 cycle |
| Durée de vie électrique | 15000 cycle |
| Mode de raccordement | Borne du type à cage (haut ou bas) - <= 1 x 50 mm² - rigide |
| | Borne du type à cage (haut ou bas) - <= 1 x 35 mm² - rigide |
| | Borne du type à cage (haut ou bas) - <= 1 x 35 mm² - flexible avec embout |
| Longueur de dénudage des fils | 14 mm |
| Couple de serrage | 3,5 N.m |
| Environnement | |

| | |
|---|---|
| **Normes** | EN 60947-3 |
| | CEI 60947-3 |
| **Degré de protection IP** | IP2X |
| **Degré de pollution** | 3 chocs dans chaque direction X, Y et Z |
| **Tropicalisation** | 2 |
| **Humidité relative** | 95 % à 55 °C |
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | -25…60 °C |
| **Température ambiante de stockage** | -40…85 °C |