Technical sheet



Acti9 iSW NA - interrupteur-sectionneur - 3P+N - 63A 415VCA

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:A9S70763

Ref Mcmining: SCA9S70763

Description	
Acti9 iSW NA - interrupteur-sectionneur - 3P+N - 63A 415VCA **A9S70763**	
Cet Acti9 iSW-NA est un interrupteur-sectionneur modulaire et fiable. Il est de type 4P, le courant nominal est de 63 A et la tension de fonctionnement est comprise entre 400 VCA à 415 VCA. L'endurance électrique augmente jusqu'à 10000 cycles, et l'endurance mécanique augmente 20000 cycles. La température de fonctionnement est comprise entre -35 et +70 °C. La température de stockage est comprise entre -40 et +85 °C. Le degré de protection est IP20 et IP40 dans un boîtier. Il peut être monté sur un rail DIN. La largeur en pas de 9 mm est de 8. Les dimensions sont (l) 72 mm x (H) 85 mm x (P) 74 mm. Cet interrupteur-sectionneur est utilisé pour le contrôle et l'isolation. Ce produit est conforme à EN/IEC 60947-3.	
SPECIFICATION	
Principales	
Gamme	Acti9
Nom du produit	Acti 9 iSW-NA
Type de produit ou équipement	Interrupteur-sectionneur
Nom de l'appareil	iSW-NA
Application	Contrôle
	Isolation
Description des pôles	3P + N
Position du pôle neutre	Gauche
Catégorie d'emploi	AC-22A se conformer à EN/CEI 60947-4-1
Aptitude au sectionnement	CA conforme à EN/CEI 60947-4-1
[Ie] courant assigné d'emploi	63 A à 400/415 V CA 2 phases
[Ue] tension assignée d'emploi	400/415 V CA 2 phases
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit	5 kA sectionneur seulement
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	800 A pendant 1s
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA 2 phases se conformer à EN/CEI 60947-4-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV conforme à EN/CEI 60947-4-1
Type de commande	Par maneton
	Déclenchement à distance
Signalisation locale	Indication ON/OFF
Coupure pleinement apparente	Mode commutation régulée
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Montage direct sur tiges de verrouillage
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Haut ou bas : OUI
Pas de 9 mm	8
Hauteur	85 mm
Largeur	72 mm

Profondeur	74 mm
Poids du produit	0,3 kg
Couleur	Blanc
Durée de vie mécanique	20000 cycle
Durée de vie électrique	10000 cycle
Raccordement	Borne du type à cage (haut ou bas) 1 câble(s) 1…25 mm² rigide avec extrémité de câble
	Borne du type à cage (haut ou bas) 1 câble(s) 1…25 mm² rigide sans extrémité de câble
	Borne du type à cage (haut ou bas) 1 câble(s) 1…35 mm² rigide sans extrémité de câble
Longueur de dénudage des fils	14 mm
Couple de serrage	3,5 N.m
Compatibilité produit	Déclenchement
Environnement	
Normes	**EN 60947-3**
	CEI 60947-3
Degré de protection IP	IP2X
Degré de pollution	3 chocs dans chaque direction X, Y et Z conforme à CEI 60947-3
Tropicalisation	2
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-35…70 °C
Température ambiante de stockage	-40…85 °C