LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Acti9, Vigi iC60 siE bloc différentiel 4P 63A 30mA type Asi

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:A9V61463

Ref Mcmining: SCA9V61463

Description	
Acti9, Vigi iC60 siE bloc différentiel 4P 63A 30mA type Asi	
A9V61463	
Spécifications	
Principales	
Gamme	Acti9
Nom du produit	Acti9 Vigi iC60
Type de produit ou équipement	Blocs différentiels Vigi
Nom de l'appareil	Vigi iC60
Description des pôles	4P
In courant assigné d'emploi	63 A
Sensibilité du différentiel	30 mA
Temporisation protection différentielle	Instantané
Type de protection contre les fuites à la terre	Type A-SI (Super Immunisé)
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	2 phases
[Ue] tension assignée d'emploi	400...415 V CA 2 phases se conformer à EN/CEI 61009-1
	400...415 V CA 2 phases se conformer à EN/CEI 61009-2-1
Normes	**EN/CEI 61009-1**
	EN/CEI 61009-2-1
Pas de 9 mm	7
Position de l'appareillage dans l'installation	Départ
Technologie différentiel	Indépendant de la tension
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA 2 phases se conformer à CEI 60947-6-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV conforme à CEI 60947-6-2
Compatibilité de gamme	ComPacT Acti9 iC60
	ComPacT Acti 9 Reflex iC60
Compatibilité produit	Terminal simple
Signalisation locale	Signalisation de déclenchement
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Montage direct sur tiges de verrouillage
Connexion électrique sur disjoncteur	Par vis
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Bas : OUI
Hauteur	91 mm
Largeur	135 mm
Profondeur	73,5 mm
Poids du produit	0,245 kg
Mode de raccordement	Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1…35 mm² rigide sans embout
	Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1…25 mm² rigide sans embout

Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1…25 mm² rigide avec anneau striée	
Longueur de dénudage des fils	14 mm for bas connection
Couple de serrage	3,5 N.m bas