Technical sheet



Bouton poussoir lumineux Acier

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:EPH1600162

Ref Mcmining: SCEPH1600162

Description	
Bouton poussoir lumineux Acier	
EPH1600162	
L'interrupteur à bouton-poussoir Asfora EPH1600162 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d'un cadre de fixation en acier de couleur avec 1 culbuteur. Ce bouton-poussoir est doté d'une LED, ce qui vous aide à mieux localiser l'appareil. Son mode de fixation est vis ou griffes. Son courant nominal est de 10 A, avec une plage de puissance de 2 300 W. La dimension de ce bouton-poussoir est de 71 mm, 71 mm et 43 mm, et sa profondeur en saillie est de 15 mm. Le boîtier de l'appareil peut être encastré dans la surface avec le type de montage encastré. La finition de surface peinte la rend exceptionnellement résistante à l'usure et à la corrosion. En outre, le classement IP de cet appareil est IP20. Ses bornes de raccordement sont des bornes sans vis. Fabriqué en matériau ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), cet interrupteur est très fiable et résistant. Avec un matériau conducteur en cuivre, cet interrupteur est tout à fait résistant. Ce bouton-poussoir est conforme à la norme CEI 60669-1. Il possède également le label de qualité CE, UKR. De plus, ce bouton-poussoir est qualifié de produit écologique de qualité supérieure. Afin de toujours prendre soin de l'environnement, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. Les interrupteurs Asfora actualisés sont désormais dotés d'inserts plus petits et plus compacts, d'un cadre de fixation profilé, d'entrées de fils et de boutons de déclenchement améliorés, de griffes profilées avec ressort de rappel, ce qui améliore la qualité et la fonctionnalité de ce bouton-poussoir. Ce bouton-poussoir vous aidera à tirer le meilleur parti de votre intérieur avec un design moderne et élégant pour chaque chambre et chaque moment de la journée. Les produits Asfora sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité qui ne jaunissent pas avec le temps. Le design élégant et élégant s'harmonise parfaitement avec pratiquement tous les intérieurs.	

Spécifications	
Principales	
Gamme	Asfora
Type de produit ou équipement	Bouton-poussoir
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Nombre de touches	1
Nuance de la couleur	Acier
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Signalisation locale	LED
Montage	Encastré
Plage de puissance	2300 W
Courant assigné d'emploi	10 A à 250 V CA
Nombre de câbles	2 câble(s) 2,5 mm²
Rigidité du câble	Rigide Rigide Multibrin torsadé rigide
Longueur de dénudage des fils	13,0 mm
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Profondeur en saillie	10 mm
Finition de la surface	Peint
mode de fixation	Vis ou griffes51…70 mm
Raccordement	Bornes sans vis

Largeur	71 mm
Hauteur	71 mm
Profondeur	43,0 mm
Hauteur	83 mm
Profondeur en saillie	15 mm
Poids du produit	0,0608 kg
Environnement	
Normes	**CEI 60669-1**
Certifications du produit	**TSE** **VDE** **NF**
Labels qualité	**CE**
Degré de protection IP	IP20
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5…40 °C