Technical sheet



Disjoncteur Différentiel -type AC, Easy9 3 +N, 32A Courbe C 4500A 300mA

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:EZ9D22732

Ref Mcmining: SCEZ9D22732

Description	
Disjoncteur Différentiel RCBO-type AC, Easy9, 3P + N, 32 A, Courbe C, 4500 A, 300 mA	
EZ9D22732	
Spécifications	
Principales	
intervalle	Facile9
type de produit ou composant	Disjoncteur différentiel avec protection contre les surintensités (RCBO)
pôles	3P + N
position neutre	La gauche
le nombre de pôles protégés	3
[In] courant nominal	32 A
type de réseau électrique	Ce
technologie d'unité de déclenchement	Thermo-magnétique
code pour la courbe	C
la sensibilité de la prise de terre	300mA
protection de synchronisation pour les fuites à la terre	Immédiat
classe de protection contre les fuites à la terre	Tapez CA
pouvoir de coupure	4500 A
SUPPLEMENTAIRE	
domaine d'utilisation de l'appareil	Protection
l'emplacement de l'appareil dans le système	Production
fréquence du réseau électrique	50Hz
[Ue] tension de fonctionnement	400 V comme 50 Hz
limite de déclenchement magnétique	5...10 x dans
capacité nominale de coupure et de fermeture	4500 A
[Uimp] tension de choc nominale	4kV
indicateur de position des contacts	Oui
type de contrôle	Commutation
Support de montage	Rail DIN
méthode de montage	Clips
Pas de 9 mm	Dix
la taille	91 millimètres
largeur	90 millimètres
profondeur	72,5 millimètres
durabilité mécanique	10000 cic
durabilité électrique	4000 shekels
connexions - bornes	Borne type tunnel (haut ou bas) 1...16 mm² rigide
	Borne type tunnel (haut ou bas) 1...16 mm² souple
couple de serrage	2 Nm vers le haut ou vers le bas

protection contre les fuites à la terre	Couverture
Environnement	
la norme	**SR EN 61009-1**
degré de protection IP	**IP20**
	IP40 (boîtier modulaire)
tropicalisation	2 conformité à la CEI 60068-2-30
humidité relative	95 % à 55 °C
température ambiante de fonctionnement	-5...60 °C
température de stockage	-40…85 °C