Mc MINING GROUPE PICHORI Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Harmony Relay RSB - embase - contacts séparés - 10A - racc connecteur à vis

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:RSZE1S48M

Ref Mcmining: SCRSZE1S48M

Description	
Harmony Relay RSB - embase - contacts séparés - 10A - racc connecteur à vis	
RSZE1S48M	
Cette embase Harmony RSB à contacts séparés a une tension nominale de 250V CA et un courant nominal de sortie de 10A. Cette embase de relais embrochable est compatible avec la gamme RSB de relais d'interface enfichables. Il dispose d'un grand choix de contacts pour une utilisation à courant nominal élevé avec une conception peu encombrante qui permet une installation flexible et facile sur rail DIN. Il permet de réduire la taille des boîtiers et d'augmenter la fiabilité des machines et vous pouvez les monter presque partout. Il est compatible avec les relais de contrôle enfichable. Il permet une installation facile et se connecte au relais à partir de sa prise. Possibilité d'utilisation des systèmes automatisés à logique câblée pour compléter les fonctions des automates programmables industriels (API).	
Spécifications	
Principales	
Gamme de produit	Relais électromécanique Harmony
Nom de l'appareil	RSZ
Type de produit ou équipement	Prise
Compatibilité produit	Relais enfichable RSB with 1 F/O contact at 16 A
	Relais enfichable RSB with 2 "O/F" contact at 8 A
Description des contacts	2 "O/F"
[Ith] courant thermique conventionnel	10:00 AM
Forme des broches	Plat
[Ue] tension assignée d'emploi	< 250 V CA
Disposition des contacts	Séparé
Mode de raccordement	Interrupteur de fin de course à vis, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² (AWG 22 à AWG 14) rigide avec anneau striée
	Interrupteur de fin de course à vis, 2 x 0,25 à 2 x 1 mm² (AWG 22 à AWG 17) rigide avec anneau striée
	Interrupteur de fin de course à vis, 1 x 0,5…1 x 2,5 mm² (AWG 20 à AWG 14) rigide sans embout
	Interrupteur de fin de course à vis, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) rigide sans embout
Couple de serrage	< 0,8 N.m pour M3 vis
Mode de fixation	Par vis (montage sur panneau avec support universel)
	À clipser (36 V)
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	3,6 kV
Catégorie de surtension	IV
Degré de pollution	3 chocs dans chaque direction X, Y et Z
Vente par quantité indivisible	10
Largeur	15,5 mm
Poids du produit	0,05 kg

Environnement	
Degré de protection IP	IP2X conforming to CEI 60536
Normes	**CEI 61984**
Certifications du produit	**CSA**
	UL 1059
Marquage	EAC
Température ambiante de stockage	-40…85 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…85 °C