Technical sheet



Acti9, Vigi iC60 3P 63A 300mA type AC 230-240V 400-415V

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:A9V44463

Ref Mcmining: SCA9V44463

Description	
Acti9, Vigi iC60 3P 63A 300mA type AC 230-240V 400-415V	
A9V44463	
L'Acti9 Vigi iC60 est un dispositif à courant résiduel modulaire. C'est un 4P, le courant nominal est de 63 A, la tension de fonctionnement est de 400 VCA à 415 VCA selon la norme CEI 61009-1. La classe de protection différentielle est de type AC avec une sensibilité de 300 mA et une technologie indépendante de la tension. Ce produit protège contre les courts-circuits, la surcharge des câbles, les chocs électriques par contact indirect et les risques d'incendie. Une fenêtre de Visitrip est ici pour indiquer un déclenchement sur défaut par un indicateur mécanique rouge sur la face avant. Il peut être associé à iC60 ou à Acti9 Reflex iC60, pour assurer la protection des personnes et la protection des installations. Ce produit est conforme aux normes EN/IEC 61009-1 et EN/IEC 61009-2-1. La tension assignée d'emploi est comprise entre 230 VCA et 415 VCA, conformément aux normes EN/IEC 61009-1 et EN/IEC 61009-2-1. La tension d'isolement nominale Ui est de 500 VCA. La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 6 kV. Le degré de pollution est de 3. Il peut être monté sur un rail DIN. La largeur en pas de 9 mm est de 7. Les dimensions sont (l) 135 mm x (H) 91 mm x (P) 73,5 mm. Le poids est de 0,245 kg. Le degré de protection est IP20 et IP40 dans un boîtier. La température de fonctionnement est comprise entre -5 °C et +60 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et +85 °C.	

Spécifications	
Principales	
Gamme	Acti9
Nom du produit	Acti9 Vigi iC60
Type de produit ou équipement	Blocs différentiels Vigi
Nom de l'appareil	Vigi iC60
Description des pôles	4P
In courant assigné d'emploi	63 A
Sensibilité du différentiel	300 mA
Temporisation protection différentielle	Instantané
Type de protection contre les fuites à la terre	Type AC
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	2 phases
[Ue] tension assignée d'emploi	230…415 V CA 2 phases se conformer à EN/CEI 61009-1
	230…415 V CA 2 phases se conformer à EN/CEI 61009-2-1
Normes	**EN/CEI 61009-1**
	EN/CEI 61009-2-1
Pas de 9 mm	7
Position de l'appareillage dans l'installation	Départ
Technologie différentiel	Indépendant de la tension
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA 2 phases se conformer à CEI 60947-6-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV conforme à CEI 60947-6-2
Compatibilité de gamme	ComPacT Acti9 iC60
	ComPacT Acti 9 Reflex iC60
Compatibilité produit	Terminal simple
Signalisation locale	Signalisation de déclenchement

Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Montage direct sur tiges de verrouillage
Connexion électrique sur disjoncteur	Par vis
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Bas : OUI
Hauteur	91 mm
Largeur	135 mm
Profondeur	73,5 mm
Poids du produit	0,245 kg
Mode de raccordement	Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1…35 mm² rigide sans embout
	Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1…25 mm² rigide sans embout
	Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1…25 mm² rigide avec anneau striée
Longueur de dénudage des fils	14 mm for bas connection
Couple de serrage	3,5 N.m bas
Environnement	
Degré de protection IP	IP2X conforming to CEI 60536
	IP5x (boîtier modulaire) conforming to CEI 60536
Degré de pollution	3 chocs dans chaque direction X, Y et Z conforme à CEI 60947-6-2
Compatibilité électromagnétique	Tenue aux ondes 8/20 µs, 250 A conforme à CEI 61009-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5…60 °C
Température ambiante de stockage	-40…85 °C