Technical sheet



Acti9 IC2000 - interrupteur crépusculaire - avec cellule murale

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:CCT15369

Ref Mcmining: SCCCT15369

Description	
Acti9 IC2000 - interrupteur crépusculaire - avec cellule murale	
CCT15369	
Cet interrupteur crépusculaire IC2000 est analogique, avec la fermeture et l'ouverture d'un contact lorsque la luminosité diminue ou dépasse le seuil sélectionné. Cette commande de luminosité est graduée de 2 à 2000 lux, permettant de choisir la luminosité seuil. Il est livré avec un canal de sortie du capteur de tableau intérieur.	
Spécifications	
Principales	
Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti 9 IC
Type de produit ou équipement	Interrupteur crépusculaire
Nom de l'appareil	IC2000
Equipement fournis	Capteur crépusculaire à l'extérieur
Type de charge	Lampe à incandescence : 2600 W
	lampe halogène : 2600 W
	tube fluorescent non corrigé : 2300 VA
	tube fluorescent compensé en série : 2300 VA
	lampe fluorescente parallèle compensée : 730 VA (80 µF)
	lampe fluorescente compacte : 170 W
	< 2 W lampe à LED : 30 W
	> 2 W lampe à LED : 200 W
Application	Bâtiment
Nombre de canaux	1
Puissance consommée maximale en W	0,5 W stand by
[Ue] tension assignée d'emploi	230...240 V CA +10 % -15 % à 2 phases
Courant commuté maximum	10 A - 30 V CA pf = 0,6
	16 A - 30 V CA pf = 1
Courant commuté minimum	10 mA 230 V CA
	100 mA 24 V CA/CC
Classe d'isolation électrique	Classe II
Type de sortie	Contect sec
Précision	+/- 0,25 s/jour 25 °C
Description des contacts	1 NO + 1 NF
Temporisation	20 s marche
	80 s off
Réglage de l'intensité lumineuse	2…2000 lx
Mode de raccordement	1 x 2,5 mm² bornes à vis rigide ou flexible avec manchon
	2 x 0,5…2,5 mm² bornes à vis rigide ou flexible

Support de montage	TH35 montage direct sur tiges de verrouillage se conformer à EN 60715
Hauteur	85,5 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	67 mm
Poids du produit	111 g
Catégorie de surtension	Class 3
Marquage	EAC
Type de commande	Par mesure de la luminosité
Environnement	
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-30…55 °C
Température de l'air ambiant pour stockage/transport	-30…70 °C
Humidité relative	90 %, sans condensation
Degré de protection IP	IP2X
	IP55 (détecteur)
Normes	**EN 60669-2-1**