Technical sheet



Mureva Box, boite de dérivation IP55 + embouts 65x65x45, gris

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:ENN05032

Ref Mcmining: SCENN05032

Description	
Mureva Box, boite de dérivation IP55 + embouts 65x65x45, gris	
ENN05032	
Ergonomique et innovante, la gamme Mureva Box de Schneider Electric offre différentes dimensions de boîtes de dérivations, de la boîte ronde Ø 60 x 40 mm à la 325 x 275 x 120 mm Confortables à installer, elles garantissent une manipulation aisée grâce à une meilleure facilité de mise en œuvre Leur système d'accrochage universel s'accommode à tous les supports Fiable, ce boitier de distribution est pourvu d'embouts Ces boitiers électriques à embouts favorisent une connexion facile des câbles (7 entrées de câbles et tubes Ø 4 à 20 mm) et une meilleure manipulation (couvercle clipsable pour une fixation facile et installation en saillie) La boîte de dérivation Mureva Box (65x65x45 mm, dimensions intérieures) garantit un câblage confortable, avec une tenue au feu 650 degrés (degré de protection IP55) et une tenue au choc IK07 En toute fiabilité, la gamme Mureva est sûre et efficace Ce boitier électrique à embouts est de couleur grise pour passer inaperçue	

Spécifications	
Principales	
Gamme de produit	Mureva BOX
Type de produit	Boîtier de distribution
Quantité par emballage	5 pièces
Montage	En saillie
Entrée câble	Passe-câbles
Mode de fixation	À clipser: couvercle
Dimensions intérieures	65 x 65 x 45 mm
Nombre d'entrées de câble	7 (diamètre : 20 mm
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): corps

Polypropylène: couvercle
SBS (styrène butadiène styrène): passe-câble

Classe d'isolation électrique	Classe II se conformer à CEI 536
Hauteur	51 mm
Largeur	88 mm
Profondeur	88 mm
Poids du produit	0,063 kg
Environnement	
Température de fonctionnement	-25…40 °C
Classe IK	IP55 conforming to CEI 60536
Classe IK	200 ms conforme à EN 60529
Température du fil incandescent	650 °C
Normes	**EN 60670**
	CE