Mc MINING GROUPE PICHORI Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

# Technical sheet



**2 poles switch 10A IP20 WHITE**

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:EPH0200121

Ref Mcmining: SCEPH0200121

| **Description** | |
|---|---|
| **2 poles switch 10A IP20 WHITE** | |
| **EPH0200121** | |
| **Spécifications** | |
| **Principales** | |
| **Gamme** | Asfora |
| **Type de produit ou équipement** | Interrupteur |
| **Présentation du produit** | Bouton-tournant complet |
| **Nombre de touches** | 1 |
| **Fonction interrupteur** | Bipolaire 1 voie |
| **Type de charge** | Charge pour lampes à économie d'énergie avec ballast : 100 W |
| **Nuance de la couleur** | Blanc |
| **Type d'emballage** | Film plastique-boîte |
| **Montage de l'appareil** | Bouton-poussoir à double tête affleurant et en saillie |
| **Plage de puissance** | 2300 W |
| **Courant assigné d'emploi** | 10 AX à 250 V CA |
| **Nombre de câbles** | 2 câble(s) 2,5 mm² |
| **Rigidité du câble** | Rigide |

| | |
|---|---|
| Rigide | |
| Multibrin torsadé rigide | |
| **Longueur de dénudage des fils** | 13,0 mm |
| **Matière** | ABS (acrylonitrile butadiène styrène) |
| **Finition de la surface** | Brillant |
| **Matière des conducteurs** | Cuivre |
| **mode de fixation** | Vis ou griffes51…70 mm |
| **Raccordement** | Bornes sans vis |
| **Largeur** | 83 mm |
| **Hauteur** | 83 mm |
| **Profondeur** | 43,0 mm |
| **Profondeur en saillie** | 15 mm |
| **Poids du produit** | 0,073 kg |
| **Environnement** | |
| **Normes** | **CEI 60669-1** |
| **Certifications du produit** | **TSE** |
| | **VDE** |
| | **NF** |
| **Labels qualité** | **CE** |
| | **UKR** |
| **Degré de protection IP** | IP2X |
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | -5…40 °C |