Technical sheet



OptiLine 45 - goulotte PVC 1 compartiment 75x55x2000mm

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:ISM10100P

Ref Mcmining: SCISM10100P

Description	
OptiLine 45 - goulotte PVC 1 compartiment 75x55x2000mm - au mètre linéaire	
ISM10100P	
Optiline 45 de Schneider Electric est une gamme complète de colonnes, colonnettes, goulottes, boites de sol et boites de prises Les goulottes sont conçues en PVC blanc polaire RAL 9003 ou en aluminium anodisé naturel En toute sécurité et pour la sûreté de vos clients, le PVC est auto-extinguible, sans plomb ni cadmium Cette goulotte PVC blanc a une section de 75x55 mm Ce conduit PVC se fixe en toute simplicité par vis pour vous garantir un résultat abouti et une finition soignée Avec le couple Unica + OptiLine 45, vous bénéficiez d'une solution large et robuste vous permettant de répondre à tous les besoins techniques des bâtiments tertiaires Tout est pensé tout au long de l'installation pour que le résultat final ne souffre d'aucune imperfection Votre travail est réellement mis en valeur	
Spécifications	
Principales	
Gamme de produit	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Jonction
Type de produit ou équipement	Installation du système de gaines
Nuance de la couleur	Blanc polaire (RAL 9003)
Quantité du lot	24 m
Matériau de partage	Plastique
Coupe transversale de partage	75 x 55 mm
Séparation de compartiments	1 compartiment
Emplacement de montage	Interne

Mode de fixation	Par vis sur appareillage 22 mm
Dimension de l'ouverture frontale	45 mm
Matière	PV-GV
Longueur	2000 mm
Hauteur	75 mm
Largeur	55 mm
Environnement	
Normes	**73/23/EEC**
	93/68/EEC
	EN 50085-1:2005
	EN 50085-2-1:2002
	NF C 68-102
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…60 °C
Degré de protection IP	IP5x
Tenue aux chocs IK	200 ms