Technical sheet



Interrupteur double allumage Anthracite

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:EPH0300171

Ref Mcmining: SCEPH0300171

Description	
Interrupteur double allumage Anthracite	
EPH0300171	
L'interrupteur Asfora EPH0300171 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d'un cadre de fixation de couleur anthracite avec 2 culbuteurs. Il s'agit d'un interrupteur unipolaire à 1 voie. Le mode de fixation de l'appareil est vis ou griffes. Et le courant nominal de ce commutateur est de 10 AX, avec une plage de puissance de 2 300 W. L'interrupteur a une largeur de 71 mm, une hauteur de 71 mm et une profondeur de 43 mm, et une profondeur en saillie de 15 mm. Ce commutateur permet un montage encastré, ce qui rend son boîtier ne dépassant pas le mur. La finition de surface peinte permet d'obtenir ce point esthétique de l'appareil, tout en le rendant exceptionnellement résistant à l'usure et à la corrosion. Le niveau IP20 rend le commutateur aussi fiable et résistant que possible. Les bornes de raccordement de ce commutateur sont des bornes sans vis. Fabriqué en matériau ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), cet interrupteur est très fiable et résistant. Le matériau conducteur en cuivre le rend plus fiable. Il a également obtenu des certificats NF, TSE, VDE. En outre, la norme CEI 60669-1 est bien respectée. Il possède également le label de qualité CE, UKR. En outre, il s'agit d'un produit écologique de qualité supérieure, prenant soin de votre famille autant que possible. Afin de toujours prendre soin de l'environnement, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. Les interrupteurs Asfora actualisés sont désormais dotés d'inserts plus petits et plus compacts, d'un cadre de fixation profilé, d'entrées de fils et de boutons de déclenchement améliorés et de pinces larges et profilées avec ressort de rappel, ce qui améliore la qualité et la fonctionnalité de cet interrupteur. Les produits Asfora sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité qui ne jaunissent pas avec le temps. Le design élégant et élégant s'harmonise parfaitement avec pratiquement tous les intérieurs.	

Spécifications	
Principales	
Gamme	Asfora
Type de produit ou équipement	Interrupteur
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Nombre de touches	2
Fonction interrupteur	Unipolaire 1 voie
Type de charge	Charge pour lampes à économie d'énergie avec ballast : 100 W

Nuance de la couleur	Anthracite
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Montage de l'appareil	Bouton-poussoir à double tête affleurant et en saillie
Plage de puissance	2300 W
Courant assigné d'emploi	10 AX à 250 V CA
Nombre de câbles	2 câble(s) 2,5 mm²
Rigidité du câble	Rigide
	Rigide
	Multibrin torsadé rigide
Longueur de dénudage des fils	13,0 mm
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Finition de la surface	Peint
Matière des conducteurs	Cuivre
mode de fixation	Vis ou griffes51…70 mm
Raccordement	Bornes sans vis
Largeur	71 mm
Hauteur	71 mm
Profondeur	43,0 mm
Profondeur en saillie	15 mm
Poids du produit	0,06045 kg
Environnement	
Normes	**CEI 60669-1**
Certifications du produit	**TSE**
	VDE
	NF
Labels qualité	**CE**

UKR	
Degré de protection IP	IP2X
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5…40 °C