Technical sheet



Connecteur SAT (1dB), sans cadre, st

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:EPH3700162

Ref Mcmining: SCEPH3700162

Description	
Connecteur SAT (1dB), sans cadre, st	
EPH3700162	
La prise SAT Asfora EPH3700162 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d'un cadre de fixation avec 1 prise de courant. Le flux de courant de cette prise SAT est dans la prise SAT. Le connecteur SAT est de type F. Le type de prise TV est en fin de ligne (prise terminal). Le mode de fixation de l'appareil est griffes. 71 mm, 71 mm, 42 mm est la dimension de cette douille SAT, avec une profondeur en saillie de 13 mm. Le montage encastré est supporté de sorte que son boîtier puisse être encastré dans la surface. Il présente une finition de surface peinte, avec laquelle il devient plus résistant à l'usure et à la corrosion. Les bornes de raccordement de cette prise SAT sont des bornes sans vis. Cette prise SAT atteint IP20 contre les objets solides et les liquides. En matériau ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), cette prise SAT est très fiable et résistante. Avec un matériau conducteur en cuivre, cette prise SAT est tout à fait résistante. Il possède également le label de qualité CE. Afin de toujours prendre soin de l'environnement, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. En outre, cette prise SAT est spécialement conçue pour les résidences, les petits commerces, facilitant les besoins quotidiens facilement et en toute sécurité. Asfora est une gamme de dispositifs de câblage comprenant des interrupteurs d'éclairage, des variateurs, des prises de courant et de communication et des contrôleurs pour stores. Le design élégant et élégant s'harmonise parfaitement avec pratiquement tous les intérieurs Aussi agréables au toucher qu'à l'oeil, les produits Asfora sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité qui ne jaunissent pas avec le temps.	

Spécifications	
Principales	
Gamme	Asfora
Type de produit ou équipement	Prise SAT
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Type de prise télévision	Avec impédance de fin de ligne
Information additionnelle du système d'installation	Pour systèmes de distribution en parallèle
	Pour systèmes de distribution en série
Type d'emballage	Film plastique-boîte

Montage de l'appareil	Bouton-poussoir à double tête affleurant et en saillie
mode de fixation	Griffes51…80 mm
Nombre de prises d'alimentation	1
Connecteur SAT	Type F
Affaiblissement	1 dB
Nuance de la couleur	Acier
Finition de la surface	Peint
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque centrale
Passage de courant continu	Dans une prise SAT
Nombre par ligne	1
Raccordement	Bornes sans vis
Matière des conducteurs	Cuivre
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	42 mm
Profondeur en saillie	13 mm
Poids du produit	0,075 kg
Degré de protection IP	IP2X
Environnement	
Labels qualité	**CE**