Technical sheet



Odace - poussoir anthracite - 2 boutons montée/descente pour volet-roulant

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:S540207

Ref Mcmining: SCS540207

Description	
Odace - poussoir anthracite - 2 boutons montée/descente pour volets-roulants	
S540207	
L'interrupteur à bouton-poussoir Odace S540207 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d'un cadre de fixation en plastique de couleur anthracite. La tenue diélectrique de cet interrupteur à bouton-poussoir est de 2000 V. Son courant nominal est de 6 A. Il répond à la norme 2006/95/EEC, EN 60669-1. Fabriqué en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, cet interrupteur à bouton-poussoir est très fiable et résistant. Il est sans halogène. Ce bouton-poussoir Odace est un bouton-poussoir 2 voies. Ce bouton poussoir Odace est équipé de 2 boutons. De plus, étant respectueux de l'environnement, ce dispositif a atteint une résistance aux UV, l'acétone, l'alcool, l'ammoniaque, l'eau de Javel, le savon liquide, l'huile, l'essence, le liquide de nettoyage des fenêtres. Son mode de fixation se fait par vis.	

Spécifications	
Principales	
Gamme de produit	Odace
Type de produit ou équipement	Contrôle du volet
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Utilisation de l'interrupteur	Volets roulants
Information supplémentaire pour interrupteur	Verrouillage mécanique et électrique entre haut/bas
Type d'emballage	Capot de protection
Montage de l'appareil	Bouton-poussoir à double tête affleurant et en saillie
Type de technologie	Électronique
Nombre de touches	2

Commande	Bouton-poussoir
Mode de fixation	Par vis sur appareillage 22 mm
Nuance de la couleur	Anthracite
Courant assigné d'emploi	6:00 AM
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	2 phases
Capacité minimum de coupure de la charge	200 opérations 1,25 In et 1,1 Un
Nombre de sorties	3 bornes sans vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes	1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
	1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
	1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
Longueur de dénudage des fils	12 mm
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale
	PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
	PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	43 mm
Profondeur d'encastrement	31,2 mm
Poids du produit	0,048 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%)
	Résistant à l'alcool (96%)
	Résistant à l'acide lactique
	Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
	Résistant au javellisant dilué

Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane

Environnement	
Température ambiante de stockage	-5…50 °C
Tenue diélectrique	2000 V
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5…35 °C
Normes	**2006/95/EEC**
	EN 60669-1
Tenue aux chocs IK	IK04
Degré de protection IP	IP21 D