Technical sheet



PrismaSeT XS - Coffret saillie 3 rangées 18 modules - sans porte

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:LVSXT318

Ref Mcmining: SCLVSXT318

Description	
PrismaSeT XS - Coffret saillie 3 rangées 18 modules - sans porte	
Spécifications Principales	
Gamme	PrismaSeT
Nom du produit	XS
Type de produit ou équipement	Enveloppe
Type de coffret	Coffret de répartition
Installation du coffret	Saillie
Spécifications Complémentaires	
Largeur	Total : 426 mm
Hauteur	Total : 600 mm
Profondeur	Total : 127 mm
Profondeur intérieure	115 mm
Nombre de modules 18 mm par rangée	18
Nombre de rangées horizontales	3
Nombre total de modules de 18 mm	54
Pas de 9 mm	108
Classe d'isolation électrique	Classe II
Equipement fournis	3 étiquette de repérage
	3 protection d'étiquette
	3 bornier
	1 bande d'obturateur
	1 porte à commander séparément
	3 rail Din
	1 plaque arrière
Type de plastron	Modulaire
Type de rail	DIN symétrique
Description de la plaque de montage	Sans plaque de montage
Puissance dissipée en W	56 W
[In] courant nominal	125 A
[Ui] tension assignée d'isolement	400 V
Entrée de câble	Câble ou tube
	Plaques découpées
	Goulotte

Plaques amovibles	
Nombre de borniers	1 terre avec 29 sortants
	1 neutre avec 7 sortants
	1 phase avec 7 sortants
Départs du bornier répartiteur	5 x 25 mm² + 24 x 4 mm² pour terre
	1 x 35 mm² + 6 x 16 mm² pour neutre
	1 x 35 mm² + 6 x 16 mm² pour phase
Mode de raccordement	Connexion à vis (terre) , 5 x 6…25 mm²
	Push-in (terre) , 24 x 1,5…4 mm² (flexible)
	Push-in (terre) , 24 x 6 mm² (rigide ou semi-rigide)
	Connexion à vis (neutre) , 1 x 35 mm²
	Connexion à vis (neutre) , 6 x 16 mm²
	Connexion à vis (phase) , 1 x 35 mm²
	Connexion à vis (phase) , 6 x 16 mm²
Matière du coffret	Partie arrière : techno plastique
	Enveloppe : techno plastique
	Plastron : techno plastique
Poids du produit	4,500 kg
Couleur	Enveloppe : blanc (RAL 9003)
	Plastron : blanc (RAL 9003)
Environnement	
Tenue au feu	Plaque arrière : 750 °C se conformer à CEI 60947-1
	Enveloppe : 750 °C se conformer à CEI 60947-1
	Plastron : 750 °C se conformer à CEI 60947-1
Degré de protection IP	IP30 sans porte
	IP40 avec porte
Tenue aux chocs IK	IK08 sans porte
	IK09 avec porte
Catégorie de surtension	II
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…60 °C
Normes	**CEI 60670-1**
	CEI 60670-24
Labels qualité	IMQ
SCHNEIDER ELECTRIC	