LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



PrismaSeT G - Armoire - Largeur 600 - IP30 - 30M

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:LVS08203

Ref Mcmining: SCLVS08203

Description	
PrismaSeT G - Armoire - Largeur 600 - IP30 - 30M - RAL9003	
Spécifications Principales	
Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Enveloppe
Application de l'appareil	Distribution électrique basse tension
Type de coffret	Coffret fonctionnel livré sous forme de kit Armoire métallique Armoire intérieure
Description du coffret/armoire	Armoire au sol - largeur 600 mm
Composition du kit	Montants
	plaque arrière
	2 panneau latéral
	plaque supérieure
	plaque inférieure
	socle
Informations complémentaires	Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre
Type de plaque frontale	Sans à commander séparément
Nombre de modules verticaux (50 mm)	30
Nombre de modules 18 mm par rangée	24
Normes	**CEI 61439-1**
	CEI 61439-2
	CEI 62208
	.
Certifications du produit	**ASTA**
	EAC
Spécifications Complémentaires	
[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V sur JdB principaux arrière conforme à CEI 61439-2
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[In] courant nominal	630 A à 40 °C se conformer à CEI 61439-2
Courant de court-circuit	50 kA

[Icw] courant assigné de courte durée admissible	25 kA 1 s conforme à CEI 61439-1
[Ipk] courant assigné de crête admissible	53 kA se conformer à CEI 61439-1
Classe d'isolation électrique	Classe I
Matière	Feuille d'acier traité
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Texturé Mat
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Largeur	595 mm
Hauteur	Avec plinthe : 1730 mm
Profondeur	205 mm
Poids du produit	25,1 kg
Environnement	
Degré de protection IP	IP30 avec plastron
	IP40 avec porte
	IP41 avec porte et auvent
	IP43 avec porte, auvent et joint IP43
Tenue aux chocs IK	IK07 avec plastron
	IK08 avec porte transparente
	IK10 avec porte pleine
Tenue mécanique	Essais sismiques - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57