Technical sheet



ComPacT NSX - Déclencheur voltmétrique MX 220-240V - 208-277V

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCLV429387

Ref Mcmining: SCLV429387

Description	
ComPacT NSX - Déclencheur voltmétrique MX - 220-240Vca 50/60Hz - 208-277Vca 60Hz LV429387	
Spécifications Principales	
Gamme	ComPacT
Gamme de produit	ComPacT NSX100...250 ComPacT NSX400...630 ComPacT NSX100...250 DC ComPacT NSX100...250 DC PV ComPacT NSX400...630 DC ComPacT NSX400...630 DC PV
Nom de l'appareil	MX
Type de produit ou équipement	Libération de tension
Application de l'appareil	Contrôle
Type de déclencheur voltmétrique	Déclencheur d'ouverture à émission MX (shunt trip release = shunt trip) Déclencheur à émission de tension
[Uc] tension circuit de commande	220...240 V CA 50/60 Hz 208...277 V CA 60 Hz
Compatibilité de gamme	ComPacT ComPacT NSX ComPacT ComPacT NSX DC EasyPact EasyPact CVS PowerPacT PowerPacT Multistandard
Spécifications Complémentaires	
Seuil de fonctionnement	0,7...1,1 x Un ouverture
Temps de réponse	50 ms
Type de signal de commande	Impulsion Maintenu
Durée de l'impulsion	>= 20 ms
Puissance d'appel de l'alimentation	10 VA
Borne de raccordement auxiliaire	Ressort 0,5…1,5 mm² (AWG 20...AWG 16)
Longueur de dénudage des fils	7 mm
SCHNEIDER ELECTRIC	